

# Ninja ZX-6R

FRISCH VON DER RENNSTRECKE



Modelljahr 2008

## FARBEN



Lime Green



Schwarz/Ebony



Blau/Candy  
Plasma Blue

## FEATURES



Motor



Schwinge



Federung vorne



Instrumente

## spezifikationen

<b>Motortyp</b>	Flüssigkeitsgekühlter
<b>Hubraum</b>	599 cm <sup>3</sup>
<b>Bohrung x Hub</b>	67 x 42,5 mm
<b>Verdichtungsverhältnis</b>	13,3:1
<b>Ventil-/Einlasssystem</b>	DOHC, 16 Ventile
<b>Maximale Leistung</b>	91,9 kW (125 PS) bei 14.000 1/min
<b>Maximale Leistung mit RAM Air</b>	96,4 kW (131 PS) bei 14.000 1/min
<b>Leistungsbeschränkte Version</b>	25 kW (34 PS) und 72 kW (98 PS) gegen Aufpreis
<b>Maximales Drehmoment</b>	66 Nm bei 11.700 1/min
<b>Gemischaubereitung</b>	Kraftstoff-Einspritzung: ø 38 mm x 4 (Keihin), ovale Hilfsdrosselklappen, zwei Einspritzdüsen pro Zylinder
<b>Zündung</b>	Digital
<b>Starter</b>	Elektrostarter
<b>Getriebe</b>	Sechsganggetriebe
<b>Rahmentyp</b>	Perimeter-Brückenrahmen aus Aluminium-Profilen
<b>Lenkkopfwinkel/Nachlauf</b>	25°/110 mm
<b>Radaufhängung, vorn</b>	41-mm-Upside-down-Gabel mit einstellbarer Federvorspannung, stufenlos einstellbare Zug- und Druckstufendämpfung
<b>Radaufhängung, hinten</b>	Bottom-Link, Uni-Trak-Zentralfederbein, mit Gasdruckstoßdämpfer, stufenlos einstellbare Druck- und Zugstufendämpfung
<b>Radfederweg, vorn</b>	120 mm
<b>Radfederweg, hinten</b>	133 mm
<b>Reifen, vorn</b>	120/70ZR17M/C
<b>Reifen, hinten</b>	180/55 ZR17 M/C
<b>Bremse, vorn</b>	Gelochte 300-mm-Doppelscheibenbremse, halbschwimmend, Petal-Design, radial montierte Vierkolben-Bremssättel
<b>Bremse, hinten</b>	Gelochte 210-mm-Scheibenbremse, Petal-Design
<b>Lenkwinkel, links / rechts</b>	27 Grad/27 Grad
<b>Abmessungen (L x B x H)</b>	2.105 x 720 x 1.125 mm
<b>Radstand</b>	1.405 mm
<b>Sitzhöhe</b>	820 mm
<b>Tankinhalt</b>	17 Liter
<b>Trockengewicht</b>	167 kg
<b>Scheinwerfer automatisch Ein</b>	Ja
<b>Übereinstimmung mit</b>	EURO 3